

Покупатель:
Грузополучатель:

Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерметГрупп"
ООО "ТК "М-Сервис"

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 8 090-25



Дата выдачи сертификата:

27.06.2025

Род упаковки: пакеты

Наименование продукции: 1) Трубы стальные прямоугольные по ГОСТ 13663-86; ГОСТ 8645-68 п.1 электросварные. 2) Трубы стальные квадратные по ГОСТ 13663-86; ГОСТ 8639-82 п.1 электросварные. 3) Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций по ГОСТ 30245-2003. 4) Трубы стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75.

№ п/п	№ плавки	ГОСТ / ТУ	Марка стали	Размеры		№ пакета (заказа)	Кол-во, шт	Метраж, м	Масса, т	
				АхВхS, мм	Длина, м				теор.	факт.
1	342415	3262-75	Ст2пс-5	Ду 50х3	6	211 312_19.06.2024	70	420	1,772	
2	2511635	8645-68	Ст2пс-5	40х20х1,5	6	214 179_21.06.2025	276	1 656	2,169	
3	2511635	8645-68	Ст2пс-5	40х20х1,5	6	214 180_21.06.2025	276	1 656	2,169	
4	2512142	8645-68	Ст2пс-5	40х20х1,5	6	214 064_20.06.2025	276	1 656	2,169	
5	2512201	8639-82	Ст2пс-5	40х40х2	6	209 844_08.05.2025	156	936	2,181	
6	2508534	30245-2003	СтЗсп-5	80х80х4	12	113 463_22.05.2025	42	504	4,647	
7	2508534	30245-2003	СтЗсп-5	80х80х4	12	113 464_22.05.2025	42	504	4,647	
Итого:							1 138	7 332	19,754	
Всего:									19,754	

Результаты исследований

№ плавки	Химический состав %											Механические свойства			Гидро-испытания ГОСТ 10705-80
	C x100	Si x100	Mn x100	P x1000	S x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	Al x100	V x1000	N x1000	Временное сопрот. Н/мм2	Предел текучести, Н/мм2	Относит. удл.,%	
342415	6,8	8,3	42,3	22	13	3	3,4	4,3	4,5	0	4	380	310	36	
2511635	6	8	6	5	4	7	9	15	1,9	0	8	372	309	37	
2512142	4	11	8	5	4	6	9	13	2	0	8	390	320	33	
2512201	5	13	7	5	4	6	9	15	1,6	0	8	403	315	37	
2508534	17	22	56	25	11	5	3	3	2,4	0	3	500	345	33	
Примечание: 1. Визуальный контроль без замечаний. 2. Размеры труб в пределах допуска. 3. Технологические испытания в соответствии с техническими требованиями ГОСТ. 4. Холодный изгиб. 180° - уд.	№ плавки	Ударная вязкость									Мех. старение КСУ+20° Дж/см2				
		КСУ-60° Дж/см2	КСУ 0° Дж/см2	КСУ-70° Дж/см2	КСУ-60° Дж/см2	КСУ-20° Дж/см2	КСУ+20° Дж/см2	КСУ-20° Дж/см2	КСУ-40° Дж/см2						
	342415														
	2511635														
	2512142														
	2512201														
	2508534														

Примечание:

1. Визуальный контроль без замечаний.
2. Размеры труб в пределах допуска.
3. Технологические испытания в соответствии с техническими требованиями ГОСТ.
4. Холодный изгиб, 180° - уд.
5. 100 % неразрушающий контроль качества шва вихретоковым методом.
6. Свариваемость гарантируется.

Указанная в настоящем документе продукция соответствует по качеству условиям договора.

Внесение изменений в сертификат, а также использование данного сертификата в иных целях запрещено.

По вопросам качества ссылаться на номер сертификата.

ОТК

