

ООО "НТПЗ"
142401, Московская область, г.о. Богородский, г. Ногинск, тер. Технопарк Успенский 1, д. 10
тел.: 7(496)519-61-71

Покупатель:
Грузополучатель:

Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерметГрупп"
ООО "ТК "М-Сервис"



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 7 637-25

Дата выписки сертификата:

19.06.2025

Род упаковки: пакеты

Наименование продукции: 1) Трубы стальные прямоугольные по ГОСТ 13663-86; ГОСТ 8645-68 п.1 электросварные. 2) Трубы стальные квадратные по ГОСТ 13663-86; ГОСТ 8639-82 п.1 электросварные. 3) Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций по ГОСТ 30245-2003.

№ п/п	№ плавки	ГОСТ / ТУ	Марка стали	Размеры		№ пакета (заказа)	Кол-во, шт	Метраж, м	Масса, т	
				АхВхS, мм	Длина, м				теор.	факт.
1	111351	30245-2003	Ст3сп-5	80х80х6	12	106 877_24.03.2025	30	360	4,756	
2	2417072	30245-2003	Ст3сп-5	120х120х5	12	112 145_12.05.2025	25	300	5,265	
3	2417612	8645-68	Ст2пс-5	50х25х1,5	6	205 524_21.03.2025	162	972	1,623	
4	B206523	8639-82	Ст3сп	60х60х2	6	115 048_04.06.2025	100	600	2,154	
5	B206523	8639-82	Ст3сп	60х60х2	6	115 049_04.06.2025	100	600	2,154	
6	2512573	8645-68	Ст3сп-5	80х40х3	6	115 854_10.06.2025	120	720	3,780	
Итого:							537	3 552	19,732	
Всего:										19,732

Результаты исследований

№ плавки	Химический состав %											Механические свойства			Гидро-испытания ГОСТ 10705-80
	C x100	Si x100	Mn x100	P x1000	S x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	Al x100	V x1000	N x1000	Временное сопрот. Н/мм2	Предел текучести, Н/мм2	Относит. удл., %	
111351	17	18	42	9	10	3	2	3		0	6	445	310	35	
2417072	19	17	49	5	7	7	8	14	2,9	0	8	478	325	33	
2417612	6	6	8	4	3	5	7	12	1,9	0	9	345	316	37	
B206523	17	16	43	11	4	4	2	3		0	5	460		29	
2512573	19	21	44	5	2	6	9	12	2,2	0	7	511	360	24	

№ плавки	Ударная вязкость								Мех. старение KCU+20° Дж/см2
	KCV-60° Дж/см2	KCV 0° Дж/см2	KCU-70° Дж/см2	KCU-60° Дж/см2	KCU-20° Дж/см2	KCV+20° Дж/см2	KCV-20° Дж/см2	KCV-40° Дж/см2	
111351					104	160			78
2417072					141	149			139
2417612									
B206523									
2512573									

Примечание:

1. Визуальный контроль без замечаний.
2. Размеры труб в пределах допуска.
3. Технологические испытания в соответствии с техническими требованиями ГОСТ.
4. Холодный изгиб, 180° - уд.
5. 100 % неразрушающий контроль качества шва вихретоковым методом.
6. Свариваемость гарантируется.

Указанная в настоящем документе продукция соответствует по качеству условиям договора.

Внесение изменений в сертификат, а также использование данного сертификата в иных целях запрещено.

По вопросам качества ссылаться на номер сертификата.

ОТК

