



EBRAZ ЗСМК

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 122505110

Вид документа 3.1

Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшн по ISO 9001:2015
Сертификат № RU005212

Грузополучатель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
АО "Металлсервис" (Код:5752)

Станция: Новопротектарская

Наименование: ГОСТ 35087-2024 / ГОСТ Р 57837-2017 - ДВУТАВРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ
продукции:

Номер транспортного средства		Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа	Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест						
52834284		199801	15.02.2025	25.4700073663	0020910098	1	3	57727	01	12	СВЯЗКИ						
N	Наим. лн поз	Плавка	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Тол-н по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	СОРТ	Кол. мест	Вес (т)	
1	10	ГОСТ 535-2005	550806	Ст3пс	Б-1ПТ	Двутавр 10Б1			А	Б	С	12000	М/Д		1	6	36,310
2	10	ГОСТ 535-2005	550781	Ст3пс	Б-1ПТ	Двутавр 10Б1						12000	М/Д		1	5	27,670

В ОПРОЕКТАЦИОННОМ СОСТОЯНИИ (ГО - 1, 2; Гарантия свариваемости - 1, 2; Продукция соответствует ГОСТ Р 57837-2017 в части геометрических размеров - 1, 2

Условия поставки ВУ-2

N	Номер	Наим.	Вес



В ГОРЯЧЕКАТАНОМ СОСТОЯНИИ (ГО - 1, 2; Гарантия свариваемости - 1, 2; Продукция соответствует ГОСТ Р 57837-2017 в части габаритных размеров - 1, 2)

Условия поставки ВУ-2

		ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)																		
	плавки	Слиток	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Ce
1	550806		0.1900	0.0600	0.4600	0.0160	0.0170	0.0230	0.0180	0.0200	0.0020	0.0050								0.2700
2	550781		0.2000	0.0600	0.4900	0.0140	0.0110	0.0110	0.0160	0.0130	0.0010	0.0050								0.2800
Ном. п/п	Ном. плавки	МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА																		
		Механические свойства																		
		Ударная вязкость																		
	Н/ММ2																			0.2800

№	Слиток	σ _к	σ _т	σ _{0.02}	σ _{0.01} / σ _т	%					Дл/см ²				Темп. доств.	Технол. испыт.		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь снятия попер. рубер, в	Виды испытаний	Запр. по порочному бал.	Масса по порочному метра	Стат. показатели																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						δ ₅	δ _п	δ _{max}	ψ	Темп. °C	Тим обр-ца	Мак.стар. +20° C	НВ	хол. нар.		Испит с разгив.	Мин. стр.							н/т	Условия провад. испытаний	Запр. по порочному бал.	Масса по порочному метра	S	So	S	So																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																																Темп. °C	Тим обр-ца	Мак.стар. +20° C	НВ	хол. нар.	Испит с разгив.	Мин. стр.	н/т	Условия провад. испытаний	Запр. по порочному бал.	Масса по порочному метра	S	So	S	So																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																																															Темп. °C	Тим обр-ца	Мак.стар. +20° C	НВ	хол. нар.	Испит с разгив.	Мин. стр.	н/т	Условия провад. испытаний	Запр. по порочному бал.	Масса по порочному метра	S	So	S	So																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	550806	435.0	306.0			40.0				-20	КСУ	76.0	76.0		УЛ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

Грузополучатель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
Грузополучатель: АО "Металлсервис" (код:57Б2)

(ст. 450)

Система менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015
Сертификат № RU005212

Станция: НОВОПРОЛЕТАРСКАЯ

Наименование продукции: ГОСТ 35087-2024 / ГОСТ Р 57837-2017 - ДВУТАВРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.
На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПин 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.
Аттестат аккредитации лаборатории № RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

При переписке по вопросам количества и качества ссылаться на номер документа о качестве.
По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу:

<https://www.euras.com/ru/products/claims/>

При определении массы продукции в связках <по трафарету> проваливание на весах ВТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5г +/- 10кг, от 5гн до 15гн +/- 20кг.
Предельное расхождение веса при перевесе у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

(*)-Хим.анализ по кошевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте



САМОЛДИНА Е. В., Ст. контролер УК
15.02.2025 17:21:04
91e2ac61-1662-44aa-ba25-e683960b303

